PeriData - Tomedo - Interface

Stand: 20.05.2025

J. Weber, PeriData Software GmbH

Allgemeine GDT-Schnittstellenbeschreibung zu PeriData www.peridata.com/help/html german/p ge linkmode gdt specs.htm

Vorbemerkung

Diese Dokumentation ist unvollständig. Die Konfiguration der Schnittstelle liegt in der Hand des Praxissoftware-Providers. Die Informationen sollen nur als Ergänzung dienen

Die folgenden Infos beziehen sich auf einen Windows-PC mit PeriData und ggf. dem Perimeter-Geräte-Programm. Die Verbindung zu Tomedo wird über die TOMEDO-LINK-APP hergestellt. Zusätzliche Batch-Dateien sind nicht notwendig, da die Tomedo-Link-App alle notwendigen Kommandozeilen-Parameter liefern kann

Installation und Verzeichnisse anlegen

1. DATEN- VERZEICHNIS: Anlage des EINZIGEN Daten-Verzeichnisses für permanente Gesichtsfeld-Dateien auf dem Server (z.B. NAS)

für die PeriData-Files (.PHF und .PHD)

Vorschlag: <Server> \fremddaten\PeridataFiles\

2. PROGRAMM: Installation des Programms auf dem Windows-PC

Download der aktuellen Setup-Version von peridata.com und Installation im vorgeschlagenen Verzeichnis auf dem Windows-PC

3. GDT-VERZEICHNIS: für die <u>temporärem</u> GDT-Austausch-Dateien auf dem Windows-PC

<u>C:\GDT\Peridata</u> wird bei der Installation automatisch angelegt für Import und Export der GDT-Files

4. ROHDATEN-VERZEICHNIS: für Rohdaten vom Perimeter auf dem Windows-PC <u>C:\PeriDataExchange</u> wird bei der Installation automatisch angelegt

NICHT für GDT-Files verwenden ! für temporäre Importfiles (Rohdaten) *.dcm *.pdi *.hfa *.oc1 *.oc5 für Import-Fehlermeldungen Error*.* Backup-Files der Optionen *.opt PeriData-Icons und Bitmaps Unterverzeichnis **Log** für Log-Dateien (Installations-Log, letzte Files, Konfiguration) Unterverzeichnis **Gdt2Perimeter**: für Datenexport zum Perimeter

Konfiguration der TOMEDO-LINK-APP

Allgemeines

Die images zeigen "peridata" als Schnittstellen-Name, die Schreibweise "PeriData" wäre wünschenswert

🎒 tomedo.LINK - U × ***** (⋳ Ø \leftrightarrow 0 Einstellungen admin TeamViewer Meldungen Abr Geräte Datei-Exportbutton 4 Datei-Export Datei-Import Buttons + Figenschaften Aktionen peridata ... Skripte Aktion vor Export ausführen peridata Vorlagenverwaltung 8/30 Aktion nach Export ausführen _ Zus. Schnittstellen peridata Export-Prozess wartet auf Abschluss der Aktion damit Fehler erkannt werden können Symbolleiste ÷ Keine Datei-Exportbutton 🔘 Skript ausführen Arbeitsplatz Karteieintragstypen für Expor O Kommandozeilenaufru Grundeinstellungen Ŧ C:\Program Files\Peridata\Periwin\Periwin.exe BMI Server Programm starten / Serveradresse C:\Program File...in\Periwin.exe RR DT /CLIENT:tomedo /GDT:C:\G "C:\PeriDataExchange\PeriData128.png" \varTheta – MODE:GDT /CLIENT:tomedo /GDT:C:\GDT\Peridata /DATA: \\192.168.....(UNC-Pfad besser als mapping) Verzögeru ٥ Ziehen Sie eine Bilddatei in diesen Bereich, um das Symbol zu ersetzen. In Millisel ø 0 Datei hochladen Vorlage wählen Ê

Argumente - /DATA: (Datenpfad) - bei der Verwendung eines gemappten Laufwerks, das auf einen NAS-Ordner zeigte, gab es Probleme beim Zugriff. Der direkte UNC-Pfad funktionierte.

| 🏮 tomedo.l l | NK | | - II X |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Ó | Einstellungen | CeamViewer Melde | en Status Benutzer:In admin Benutzer:In Abmelden |
| * | Gerätekommunikation Datei-Export | Datei-Export | |
| | Datei-Import | GDT-Exporteinstellungen | Datei-Parameter |
| | Skripte | peridata | Name* Auto-Nummerierung poridata Keine |
| | Vorlagenverwaltung | Text-Exporteinstellungen | 8/30 Voliständiger Dateiname PERItomed.gdt |
| | Zus. Schnittstellen | | Kodlerung WindowsCP1252 |
| | Symbolieiste | | GDT-Felder Sender* |
| | Datei-Exportbutton | | PERIDATA Untersuchung anfordern (6302) |
| | Arbeitsplatz Grundeinstellungen | | Empfänger* Allaemein (ALLG) |
| | Server | | Poridata 8/30 |
| | Serveradresse | | Spezifikation nicht näher spezifizierte Untersuchungen |
| | | | 2.1 Falls Daten nicht automatisch ermittelt werden |
| | | | Verzeichnispfad* C:\GDT\Peridata |
| | | | Dieses Verzeichnis wird von einem Dateilauscher verwend = Satzart 8000 - |
| ٠ | | | Dateilänge 8100 - |
| 0 | | | 9/100 = GDT ID Em 8315 - |
| 0 | | | Datelendung* = GDT ID Sen 8316 - gdt = Zeichensat 9206 - |
| 6 | | | 3/30 = Versionsnu 8218 - |
| - | | | Auto-Nummerierung Patientenn 3000 - |

GDT-Export ("Datei-Export")

Programm-Aufruf ("Datei-Exportbutton")

Der Filename ist PERI tome.gdt. PeriData liest alle Files mit dem Filter PERI*.*

GDT-Import ("Datei-Import")

| 🚺 Inmedial INK – | | | | | | × | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--|-------------------|---|---|
| Ō | Einstellungen | ↔ TeamViewer | Meidunge | Benutzer:in admin | Sperren Abmo | kiden | |
| ÷ | Gerätekommunikation Datei-Export | Datei-Import | | | | | |
| | Datel-Import | GDT-Lauscher | + | Datellauschereinstellungen | | Dateiendung* (folgt nach letztem Punkt) | Karteieintragstyp-Zuordnungen berücksichtigen |
| | Skripte | peridata | | _{Name} * peridata | | Datein beliebiger Endung werden einglesen. | 尋 Karteleintragstyp-Zuordnungen bearbeiten |
| | Vorlagenverwaltung | LDT-Lauscher + | + | 8/30 Dateilauschertyp CDT | | als regulären Ausdruck interpretieren | Testwerte in CKE-Variablen übertragen |
| | Symbolleiste | Andere-Lauscher | + | Zeichensatz (Dekodierung) | | Datei zum Testen | 루 Variablen-Zuordnungen bearbeiten |
| | Datei-Exportbutton | | | Windows CP1252 | * | Dateiinhalts-Filter | Karteieinträgstext-Felder |
| | Arbeitsplatz | | | Verzeichnispfød* C:\GDT\Peridata | | Ohne Filter wird der Dateinhalt vor dem Import nicht geprüft | = Untersuchungs: 6200 (dd.) |
| | Server | | | Dieses Verzeichnis wird von einem GDT-F | ixport verwendet. | Abweichende Patientenident | Untersuchungs: 6201 (hh:n - |
| | Serveradresse | | | Sekunden prüfen, ob [| n, ob Datei | Additionskonstante | Kommentar 6227 - |
| | | | | Alid fertig geschrieb | en ist. | 0/16 | |
| | | | | Nach dem Import Dateien löschen | Ŧ | Kartcicintrag | |
| ٥ | | | | Eine feste Betriebsstätte für I Lauschers wählen. | mporte des | 🖌 stets neuen Karteieintrag erstellen | |
| Ø | | | | Betriebsstätte | - | GDT-Datei an Karteieintrag anhängen | |
| 0 | | | | Dateifilter und Patient case-sensitiv | | Nachgelagerter Import referenzierter Dat | ci + Zurücksetzen |
| Ê | | | | Dateiname ohne Drendung* TOMEPERI | 0 | Karteleintragetyp* GF | |

Der Filename ist TOMEPERI.001 .. 002 (ein File für jede neue Untersuchung). Die 4 Buchstaben "TOME" werden aus der Angabe des Client beim Programm-Aufruf gebildet. Wenn dort nicht "tomedo" steht, stimmt hier der Name nicht